



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

DACH-, SEITEN- UND RÜCKWÄNDE IN F90 - AUSFÜHRUNG

- ◆ Zur vorschriftsmäßigen Außenlagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510
- ◆ Dach und Wände in feuerbeständiger Ausführung nach DIN 4102
- ◆ Kragarmfachteiler mit Kettensicherung (ausklappbar)
- ◆ Die Anlieferung erfolgt in montiertem Zustand
- ◆ Gitterflügeltür abschließbar
- ◆ Je nach Ausführung mit Flügel- oder Doppelflügeltür

Komplett montierte Anlieferung!



GFL-F90-6.08,
Artikel-Nr.
C66-2010-A

**Aufstellung direkt
am Gebäude ohne
Sicherheitsabstand**



GFL-F90-24.21,
Artikel-Nr. C66-2014-A,
mit optionaler Trennwand



GFL-F90 mit geschlossener F90-Tür
(für alle Typen erhältlich, Preise auf Anfrage)



GFL-F90 in Sonderausführung

| Typenbezeichnung | GFL-F90-6.08 | GFL-F90-8.11 | GFL-F90-12.11 | GFL-F90-16.21 | GFL-F90-24.21 | GFL-F90-32.21 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Außenmaße B x T x H in mm | 1120 x 1270 x 2310 | 1370 x 1270 x 2310 | 1370 x 1420 x 2310 | 2390 x 1270 x 2310 | 2390 x 1420 x 2310 | 2390 x 1620 x 2310 |
| Innenmaße B x T x H in mm | 800 x 920 x 2000 | 1050 x 920 x 2000 | 1050 x 1080 x 2000 | 2050 x 920 x 2000 | 2050 x 1080 x 2000 | 2050 x 1230 x 2000 |
| Türausführung | Einflügelige Tür DIN rechts | Einflügelige Tür DIN rechts | Einflügelige Tür DIN rechts | Doppelflügeltür | Doppelflügeltür | Doppelflügeltür |
| Kapazität Gasflaschen ø 220 mm | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Artikel-Nr., lackiert, ohne Bodengruppe | C66-2000-A | C66-2001-A | C66-2002-A | C66-2003-A | C66-2004-A | C66-2005-A |
| Artikel-Nr., lackiert, mit Bodengruppe | C66-2010-A | C66-2011-A | C66-2012-A | C66-2013-A | C66-2014-A | C66-2015-A |

| Zubehör | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| Auffahrrampe, verzinkt | C66-2020-A |
| Trennwand Tiefe 920 mm: GFL-F90-6.08/-8.11/-16.21 | C66-2021-A |
| Trennwand Tiefe 1080 mm: GFL-F90-12.11/-24.21 | C66-2022-A |
| Trennwand Tiefe 1230 mm: GFL-F90-32.21 | C66-2023-A |